



取手位置	(▲) MB-5型
	▲ その他のシリーズ



下がり壁納まり

※ミラー付き(オプション)の場合の取り付け位置は  
納まり図面集をご確認ください


クリアランス部分にはパッキン・合板等を全面に埋めて  
上枠下地はビス及び接着剤併用にて固定して下さい  
(下地裏面がマグサと全面接合するようにして下さい)



※当図はR勝手を示す

枠品番	CG114 MT-12**L/R
ROW	1200
(W)	1175
TW	766.5
上レール	1172 1本

※枠クリアランス( )内寸法はW16サイズの場合を示す  
※品番の\*\*には24、27を入れて下さい  
※固定金具の取付位置は巾木からの寸法となります(巾木の厚み7mmの場合を示す)



当図のROW寸法は  
フロアからマグサ下  
を示します



変更訂正事項	△ 2016/ 1 H26サイズ追加
	△ 2017/ 1 扉巾表記変更及び取手位置型番追加
	△ 2018/ 1 型番追加及びH26→H27変更
	△ 2018/ 9 上部レール寸法変更及び型番追加

作成 2014年 10月 1日

名 称 フルハイトドアステルス・モード  
2×4向け、壁厚114mm  
図 名 物入3枚折れ開き戸枠納まり図

図面番号  
VLM-6