取手位置	(▲)ＭＢ－５型
	▲ その他のシリーズ



開き勝手
※ミラー付き(オプション)の場合の取り付け位置は
納まり図面集をご確認ください

下がり壁納まり







この部分には１２.５mmまたは１２mmの材
(石膏ボード等)を現場手配にて取り付けて下さい

クリアランス部分にはパッキン･合板等を全面に埋めて
上枠下地はビス及び接着剤併用にて固定して下さい
(下地裏面がマグサと全面接合するようにして下さい)



当図のＲＯＨ寸法は
フロアからマグサ下
を示します

枠品番	CG114 MK－26＊＊	
ROW	２４４０	
Ⓦ	２４１５	
TW	７９５．５	
上レール	１２０６　２本	
下レール	１２００　２本	

※品番の＊＊には２４、２７を入れて下さい

変更訂正事項	
1	2016/ 1 Ｈ２６サイズ追加
2	2017/ 1 扉巾表記変更及び取手位置型番追加
3	2018/ 1 型番追加及びH26→H27変更
4	2018/ 9 型番追加

作成　２０１４年　１０月　１日

名　称　フルハイトドアーステルス･モード
２×４向け、壁厚１１４mm

図　名　物入６枚フリー折れ戸枠納まり図

図面番号
VLM－5