下がり壁納まり


32
20
2
20
32
23.5
26
プッシュラッチ取付

取付位置[横断面]

プッシュラッチの場合


33
68
プッシュラッチ取付

取付位置[縦断面]

プッシュラッチの場合



開き勝手


12.5
145
120
12.5
30
1/2
32
10
2
10
32
1/2
30
縦枠
（神谷手配）
縦枠
（神谷手配）
ソフトクローズキャッチ取付
（十字型アダプター装着）
68
101
39
3
25
33
5
12.5
17.5
巾木
石膏ボード
7
6.5
扉巾 DW =368
2
扉巾 DW =368
6.5
7
12.5
下地枠内（ボード内） Ⓦ =765
12.5
下地枠外 ROW =790

この部分には１２.５mmまたは１２mmの材
（石膏ボード等）を現場手配にて取り付けて下さい


この部分には必ず現場にて
厚みが２０mm以上の木を入れておいて下さい
145
12.5
120
12.5
上枠下地
（神谷手配）
下がり壁
12
1
5
クロス貼
ソフトクローズキャッチ
5
25
115
145
FL～天井
開口 ROH =1240
縦枠長さ Ⓗ =1227
扉高さ DH =1216
取手センター 950
FL～下がり壁仕上り CH =1228
巾木
7
12
▽F.L

枠品番	AG145 MB－0712	
ROW	790	
Ⓦ	765	
DW	368	

kamiya
Full Height Door

変更訂正事項
△1 2018/ 1 プッシュラッチ取付位置追加

作成 2014年 10月 1日

名称 フルハイトドアーステルス・モード
在来向け、壁厚１４５mm

図名 物入両開き戸枠納まり図

図面番号 WLM－9