

取手位置	(▲) MB-5 型
	▲ その他のシリーズ

天井高納まり

※ミラー付き(オプション)の場合の取り付け位置は  
納まり図面集をご確認ください


この部分には必ず現場にて  
厚みが20mm以上の木を入れておいて下さい

( ) 内寸法は天井ボード  
9.5mmの場合

上梓下地  
(神谷手配)

クロス貼  
(溝内部までクロス貼)

取手センター 1050

 $\nabla F.L$ 

この部分には12.5mmまたは12mmの材  
(石膏ボード等)を現場手配にて取り付けて下さい

当図はR勝手を示す

枠品番	CG130 ML-07**	
ROW	805	
(W)	780	
TW	757.5	
上レール	777 1本	

※品番の\* \*には24、27を入れて下さい  
 ※塗りの厚みは2～3mmの仕様となります  
 ※天井はクロス仕上げの仕様となります  
 ※固定金具の取付位置は巾木からの寸法となります(巾木の厚み7mmの場合を示す)



變更訂正事項

作成 2019年 8月 1日

名 称	フルハイトドアーステルス・モード 在来向け、壁厚130mm（塗り壁仕様）[天井ボード勝ち]
図 名	物入2枚固定折れ戸枠納まり図

図面番号  
RBM-1