



取手位置 (▲) MB-5型  
▲ その他のシリーズ



下がり壁納まり

※ミラー付き(オプション)の場合の取り付け位置は  
納まり図面集をご確認ください

下がり壁仕上り面は1.5mm以内で  
塗って下さい




この部分には12.5mmまたは12mmの材  
(石膏ボード等)を現場手配にて取り付けて下さい

当図はR勝手を示す

|      |                  |  |
|------|------------------|--|
| 枠品番  | CG130<br>ML-07** |  |
| ROW  | 805              |  |
| W    | 780              |  |
| TW   | 757.5            |  |
| 上レール | 777 1本           |  |

※品番の\*\*には24、27を入れて下さい  
※塗りの厚みは2~3mmの仕様となります(下がり壁仕上り面は除く)  
※固定金具の取付位置は巾木からの寸法となります(巾木の厚み7mmの場合を示す)



変更訂正事項  
△ 2016/ 1 H26サイズ追加  
△ 2017/ 1 扉巾表記変更及び取手位置型番追加  
△ 2018/ 1 型番追加及びH26→H27変更  
△ 2018/ 9 上部レール寸法変更及び型番追加

作成 2014年 10月 1日

名称 フルハイトドアステルス・モード  
在来向け、壁厚130mm(塗り壁仕様)  
図名 物入2枚固定折れ戸枠納まり図

図面番号  
RLM-1