



取手位置	(▲) MB-5 型
	▲ その他のシリーズ




下がり壁納まり

※ミラー付き(オプション)の場合の取り付け位置は納まり図面集をご確認ください

下がり壁仕上り面は1.5mm以内で塗って下さい



この部分には12.5mmまたは12mmの材(石膏ボード等)を現場手配にて取り付けて下さい



枠品番	CG130 ML-12**	CG130 ML-16**
ROW	1260	1715
⑦	1235	1690
TW	604.5	831.5
上レール	1232 1本	1687 1本

※品番の**には24、27を入れて下さい
 ※塗りの厚みは2～3mmの仕様となります(下がり壁仕上り面は除く)
 ※固定金具の取付位置は巾木からの寸法となります(巾木の厚み7mmの場合を示す)



変更訂正事項	△ 2016/ 1 H26サイズ追加
	△ 2017/ 1 扉巾表記変更及び取手位置型番追加
	△ 2018/ 1 型番追加及びH26→H27変更
	△ 2018/ 9 上部レール寸法変更及び型番追加

作成 2014年 10月 1日

名 称 フルハイトドアステルス・モード
 在来向け、壁厚130mm(塗り壁仕様)
 図 名 物入4枚固定折れ戸枠納まり図

図面番号
 RLM-2