



取手位置 (▲) MB-5 型  
▲ その他のシリーズ




下がり壁納まり

※ミラー付き(オプション)の場合の取り付け位置は納まり図面集をご確認ください

下がり壁仕上り面は1.5mm以内で塗って下さい



この部分には12.5mmまたは12mmの材(石膏ボード等)を現場手配にて取り付けて下さい



枠品番	CG145 MK-12**	CG145 MK-16**
ROW	1245	1700
(W)	1220	1675
TW	596.5	824.5
上レール	1217 1本	1672 1本
下レール	1206 1本	1661 1本

※枠クリアランス( )内寸法はW16サイズの場合を示す  
※品番の\*\*には24、27を入れて下さい  
※塗りの厚みは2~3mmの仕様となります(下がり壁仕上り面は除く)



変更訂正事項  
△ 2016/1 H26サイズ追加  
△ 2017/1 扉巾表記変更及び取手位置型番追加  
△ 2018/1 型番追加及びH26→H27変更  
△ 2018/9 上部レール寸法変更及び型番追加

作成 2014年 10月 1日

名称 フルハイトドアステルス・モード  
在来向け、壁厚145mm(塗り壁仕様)  
図名 物入4枚フリー折れ戸枠納まり図

図面番号  
QLM-4