



取手位置	(▲) MB-5型
	▲ その他のシリーズ



下がり壁納まり

※ミラー付き(オプション)の場合の取り付け位置は
納まり図面集をご確認ください

下がり壁仕上り面は1.5mm以内で
塗って下さい




この部分には12.5mmまたは12mmの材
(石膏ボード等)を現場手配にて取り付けて下さい

※当図はR勝手を示す

枠品番	CG145 MT-12**L/R
ROW	1245
(W)	1220
TW	796.5
上レール	1217 1本

※枠クリアランス()内寸法はW16サイズの場合を示す
※品番の**には24、27を入れて下さい
※塗りの厚みは2~3mmの仕様となります(下がり壁仕上り面は除く)
※固定金具の取付位置は巾木からの寸法となります(巾木の厚み7mmの場合を示す)



変更訂正事項	△ 2016/ 1 H26サイズ追加
	△ 2017/ 1 扉巾表記変更及び取手位置型番追加
	△ 2018/ 1 型番追加及びH26→H27変更
	△ 2018/ 9 上部レール寸法変更及び型番追加

作成 2014年 10月 1日

名 称 フルハイトドアステルス・モード
在来向け、壁厚145mm(塗り壁仕様)
図 名 物入3枚折れ開き戸枠納まり図

図面番号
QLM-6