

取手位置	(▲) MB-5 型
	▲ その他のシリーズ

天井高納まり

※ミラー付き(オプション)の場合の取り付け位置は
納まり図面集をご確認ください

この部分には必ず現場にて
厚みが20mm以上の木を入れておいて下さい

() 内寸法は天井ボード
9.5mmの場合

9.5mmの場合

上枠下地
(神谷手配)

クロス貼
(溝内部までクロス貼)

取手センサー 1050


巾木

FL~天井 CH
開口 ROH
扉高さ DH

12.5 (9.5)
30
8
5
30
46
8.5
25
47.5
81
12

▽F.L.
▽捨て貼

当図のR O H寸法は
フ口アから上枠下地
上端を示します



この部分には12.5mmまたは12mmの材
(石膏ボード等)を現場手配にて取り付けて下さい

当図はR勝手を示す

枠品番	CG114 ML-07**	
ROW	745	
Ⓜ	720	
TW	697.5	
上レール	717 1本	

※品番の* *には24、27を入れて下さい
 ※塗りの厚みは2～3mmの仕様となります
 ※天井はクロス仕上げの仕様となります
 ※固定金具の取付位置は巾木からの寸法となります(巾木の厚み7mmの場合を示す)



変更 訂正 事項	△ 2016/ 1 H26サイズ追加	作成 2014年 10月 1日					名 称 フルハイトドアステルス・モード 2×4向け、壁厚114mm（塗り壁仕様）【上枠勝ち】	図面番号 PHM-1
	△ 2017/ 1 扉巾表記変更及び取手位置型番追加							
	△ 2018/ 1 型番追加及びH26→H27変更							
	△ 2018/ 9 上部レール寸法変更及び型番追加							