

|            |
|------------|
| (▲)MB-5型   |
| ▲ その他のシリーズ |



この部分には必ず現場にて厚みが20mm以上の木を入れておいて下さい

( ) 内寸法は天井ボード9.5mmの場合

上枠下地 (神谷手配)

クロス貼 (溝内部までクロス貼)

マグネットキャッチ取付


振れ止め金具

巾木

FL~天井 CH  
開口 ROH  
扉高さ DH

2.5 (9.5)  
30  
8  
5  
30  
8.5  
25  
46  
47.5  
81  
50  
100  
1050  
12  
12

▽ F. L



この部分には12.5mmまたは12mmの材  
(石膏ボード等)を現場手配にて取り付けて下さい

|      |                     |  |
|------|---------------------|--|
| 枠品番  | CG130<br>MT-12**L/R |  |
| ROW  | 1260                |  |
| ⒱    | 1235                |  |
| TW   | 806.5               |  |
|      |                     |  |
| 上レール | 1232 1本             |  |

※品番の\*\*には24、27を入れて下さい  
 ※塗りの厚みは2～3mmの仕様となります  
 ※天井はクロス仕上げの仕様となります  
 ※固定金具の取付位置は巾木からの寸法となります(巾木の厚み7mmの場合を示す)



|        |                            |
|--------|----------------------------|
| 変更訂正事項 | ① 2016/ 1 H 2 6 サイズ追加      |
|        | ② 2017/ 1 扉巾表記変更及び取手位置型番追加 |
|        | ③ 2018/ 1 型番追加及びH26→H27変更  |
|        | ④ 2018/ 9 上部レール寸法変更及び型番追加  |

作成 2014年 10月 1日

|     |   |
|-----|---|
| 名 称 | フルハイトドアーステルス・モード<br>在来向け、壁厚130mm（塗り壁仕様）[上枠勝ち] |
| 図 名 | 物入3枚折れ開き戸枠納まり図                                |

図面番号  
RHM-6