取手位置	(▲)MB－5型
	▲ その他のシリーズ

天井高納まり



※ミラー付き(オプション)の場合の取り付け位置は
納まり図面集をご確認ください


上ストッパー取付
14


上ストッパー取付
14


この部分には必ず現場にて
厚みが２０ｍｍ以上の木を入れておいて下さい
(　)内寸法は天井ボード
９．５ｍｍの場合
81
上枠下地
(神谷手配)
12.5(9.5)
30
20.5
8
クロス貼
(溝内部までクロス貼)
5
30
46
8.5
25
47.5
81
FL～天井 CH
開口 ROH
扉高さ DH
取手センター 1050
巾木
12
12
▽F.L
巾木面
18.5
27.5
24
下レール取付


12.5
17(巾木から)
30
見切材(神谷手配)
化粧キャップ取付
130
105
12.5
17.5
クリアランス
０．５ｍｍ(ＭＣ１/ＭＣ２/ＭＥ１/ＭＥ２)
２ｍｍ(ＭＣ４/ＭＥ４/ＭＳ４/ＭＲ４/ＭＰ４/ＭＢ４/ＭＢ５)
18
29.5
81
63
25
8.5
12.5
巾木
石膏ボード
下ストッパー取付
17(巾木から)
見切材(神谷手配)
化粧キャップ取付
30
下ストッパー取付
7
4
4.5
7
扉巾　TW =757.5
12.5
下地枠内(ボード内)　Ⓦ =780
12.5
下地枠外 ROW =805

この部分には１２．５ｍｍまたは１２ｍｍの材
(石膏ボード等)を現場手配にて取り付けて下さい

当図はＲ勝手を示す

枠品番	ＣＧ１３０ ＭＫ－０７＊＊	
ＲＯＷ	８０５	
Ⓦ	７８０	
ＴＷ	７５７．５	
上レール	７７７　１本	
下レール	７６６　１本	

※品番の＊＊には２４、２７を入れて下さい

kamiya Full Height Door	変更訂正事項		作成　２０１９年　８月　１日	名称 フルハイトドアーステルス･モード 在来向け、壁厚１３０ｍｍ［天井ボード勝ち］ 図名 物入2枚フリー折れ戸枠納まり図	図面番号 ＸＢＭ－３