


上部ストッパー取付位置

取手位置 (▲) MB-5 型
▲ その他のシリーズ




※ミラー付き(オプション)の場合の取り付け位置は
納まり図面集をご確認ください


下がり壁納まり

下がり壁仕上り面は 1.5 mm 以内で
塗って下さい

クリアランス部分にはパッキン・合板等を全面に埋めて
上枠下地はビス及び接着剤併用にて固定して下さい
(下地裏面がマグサと全面接合するようにして下さい)



この部分には 12.5 mm または 12 mm の材
(石膏ボード等)を現場手配にて取り付け下さい



当図の ROH 寸法は
フロアからマグサ下
を示します

枠品番	CG114 ML-12**	CG114 ML-16**
ROW	1200	1655
W	1175	1630
TW	574.5	801.5
上レール	1172 1本	1627 1本

※枠クリアランス()内寸法はW16サイズの場合を示す
※品番の**には24、27を入れて下さい
※塗りの厚みは2~3mmの仕様となります(下がり壁仕上り面は除く)
※固定金具の取付位置は巾木からの寸法となります(巾木の厚み7mmの場合を示す)



変更
訂正
事項

△ 2016/ 1 H26サイズ追加
△ 2017/ 1 扉裏表記変更及び取手位置
型番追加
△ 2018/ 1 型番追加及びH26→H27変更
△ 2018/ 9 上レール寸法変更及び
型番追加

△ 2021/ 2 上部ストッパー追加

作成 2014年 10月 1日

名 称 フルハイトドアステルス・塗り壁施工
2×4工法[基準壁厚114mm][下がり壁]
図 名 物入4枚固定折れ戸枠納まり図

図面番号
PLM-2