


下がり壁納まり


開き勝手
※ミラー付き(オプション)の場合の取り付け位置は
納まり図面集をご確認ください

クリアランス部分にはパッキン・合板等を全面に埋めて
上枠下地はビス及び接着剤併用にて固定して下さい
(下地裏面がマグサと全面接合するようにして下さい)

下がり壁仕上り面は1.5mm以内で
塗って下さい



この部分には12.5mmまたは12mmの材
(石膏ボード等)を現場手配にて取り付けて下さい



当図のROH寸法は
フロアからマグサ下
を示します

枠品番	CG114 MK-26**	
ROW	2440	
⒞	2415	
TW	795.5	
上レール	1206	2本
下レール	1200	2本

※品番の**には24、27を入れて下さい
※塗りの厚みは2～3mmの仕様となります(下がり壁仕上り面は除く)



変更訂正事項	① 2016/ 1 H26サイズ追加					作成 2014年 10月 1日	名 称 フルハイトドアーステルス・塗り壁施工 2×4工法[基準壁厚114mm][下がり壁] 図 名 物入6枚フリー折れ戸枠納まり図	図面番号 PLM-5
	② 2017/ 1 扉巾表記変更及び取手位置型番追加							
	③ 2018/ 1 型番追加及びH26→H27変更							
	④ 2018/ 9 型番追加							