


上部ストッパー取付位置

取手位置	(▲) MB-5 型
	▲ その他のシリーズ




下がり壁納まり

※ミラー付き(オプション)の場合の取付位置は
納まり図面集をご確認ください

下がり壁仕上り面は 1.5 mm 以内で
塗って下さい

クリアランス部分にはパッキン・合板等を全面に埋めて
上枠下地はビス及び接着剤併用にて固定して下さい
(下地裏面がマグサと全面接合するようにして下さい)




この部分には 12.5 mm または 12 mm の材
(石膏ボード等)を現場手配にて取り付けて下さい

※当図は R 勝手を示す

枠品番	CG114 MT-12**L/R
ROW	1200
(W)	1175
TW	766.5
上レール	1172 1本

※品番の ** には 24、27 を入れて下さい
※塗りの厚みは 2~3 mm の仕様となります(下がり壁仕上り面は除く)
※固定金具の取付位置は巾木からの寸法となります(巾木の厚み 7 mm の場合を示す)



当図の ROW 寸法は
フロアからマグサ下
を示します



変更 訂正 事項	△ 2016/ 1 H26 サイズ追加	△ 2021/ 2 上部ストッパー追加
	△ 2017/ 1 扉裏表記変更及び取付位置 型番追加	
	△ 2018/ 1 型番追加及び H26→H27 変更	
	△ 2018/ 9 上部レール寸法変更及び 型番追加	

作成 2014 年 10 月 1 日

名 称 フルハイトドアステルス・塗り壁施工
2×4 工法[基準壁厚 114 mm][下がり壁]
図 名 物入 3 枚折れ開き戸枠納まり図

図面番号
PLM-6