下がり壁納まり



取付位置[横断面]

プッシュラッチの場合

対応シリーズ１型・４型



取付位置[縦断面]

プッシュラッチの場合

対応シリーズ１型・４型



開き勝手

※ミラー付き(オプション)の場合の取り付け位置は
納まり図面集をご確認ください

下がり壁仕上り面は１．５mm以内で塗ってください

クリアランス部分にはパッキン･合板等を全面に埋めて

上枠下地はビス及び接着剤併用にて固定して下さい

(下地裏面がマグサと全面接合するようにして下さい)





この部分には１２．５mmまたは１２mmの材
(石膏ボード等)を現場手配にて取り付けて下さい

当図のＲＯＨ寸法は
フロアからマグサ下
を示します

枠品番	BG114 MB−07＊＊	
ROW	745	
Ⓦ	720	
DW	345．5	

※品番の＊＊には２４、２７を入れて下さい

※塗りの厚みは２～３mmの仕様となります(下がり壁仕上り面は除く)

Ikamiya Full Height Door

変更訂正事項		改定	作成	名称	図面番号
	①2016/1 Ｈ２６サイズ追加		２０１４年 １０月 １日	フルハイトドアーステルス･塗り壁施工 ２×４工法[基準壁厚１１４mm][下がり壁]	PLM−7
	②2018/1 プッシュラッチ取付位置追加及びH26→H27変更			図名 物入両開き戸枠納まり図	