

上部ストッパー取付位置

取手位置 (▲) MB-5型
▲ その他のシリーズ




下がり壁納まり

※ミラー付き(オプション)の場合の取り付け位置は納まり図面集をご確認ください

下がり壁仕上り面は1.5mm以内で塗って下さい

クリアランス部分にはパッキン・合板等を全面に埋めて上枠下地はビス及び接着剤併用にて固定して下さい(下地裏面がマグサと全面接合するようにして下さい)




この部分には12.5mmまたは12mmの材(石膏ボード等)を現場手配にて取り付けて下さい

当図はR勝手を示す

枠品番	CG114 ML-07**	
ROW	745	
(W)	720	
TW	697.5	
上レール	717 1本	

※品番の**には24、27を入れて下さい
※塗りの厚みは2~3mmの仕様となります(下がり壁仕上り面は除く)
※固定金具の取付位置は巾木からの寸法となります(巾木の厚み7mmの場合を示す)



当図のROW寸法はフロアからマグサ下を示します



変更 訂正 事項	△ 2016/ 1 H26サイズ追加 △ 2017/ 1 扉裏記号変更及び取手位置 型番追加 △ 2018/ 1 型番追加及びH26→H27変更 △ 2018/ 9 上部レール寸法変更及び 型番追加	△ 2021/ 2 上部ストッパー追加
----------------	--	---------------------

作成 2014年 10月 1日

名 称 フルハイトドアステルス・塗り壁施工
2×4工法[基準壁厚114mm][下がり壁]
図 名 物入2枚固定折れ戸枠納まり図

図面番号
PLM-1