下がり壁納まり



取付位置[横断面]

プッシュラッチの場合

対応シリーズ１型・４型



取付位置[縦断面]

プッシュラッチの場合

対応シリーズ１型・４型



※ミラー付き(オプション)の場合の取り付け位置は
納まり図面集をご確認ください

下がり壁仕上り面は１．５mm以内で塗ってください

クリアランス部分にはパッキン･合板等を全面に埋めて

上枠下地はビス及び接着剤併用にて固定して下さい

(下地裏面がマグサと全面接合するようにして下さい)



この部分には１２．５mmまたは１２mmの材
(石膏ボード等)を現場手配にて取り付けて下さい



当図のＲＯＨ寸法は
フロアからマグサ下
を示します

枠品番	BG114 MA−0512L／R	
ROW	552	
Ⓦ	527	
DW	500	

※塗りの厚みは２～３mmの仕様となります(下がり壁仕上り面は除く)

Nkamiya Full Height Door	変更訂正事項	⚠1 2018/ 1 プッシュラッチ取付位置追加	作成 ２０１４年 １０月 １日	名 称 フルハイトドアーステルス･塗り壁施工 ２×４工法[基準壁厚１１４mm][下がり壁]	図面番号 PLM−13
				図 名 物入片開き戸枠納まり図	