



下がり壁納まり

下がり壁仕上り面は1.5mm以内で  
塗って下さい

クリアランス部分にはパッキン・合板等を全面に埋めて  
上枠下地はビス及び接着剤併用にて固定して下さい  
(下地裏面がマグサと全面接合するようにして下さい)



この部分には12.5mmまたは12mmの材  
(石膏ボード等)を現場手配にて取り付けて下さい



当図のROH寸法は  
フロアからマグサ下  
を示します

枠品番	CG114 MK-12**	CG114 MK-16**
ROW	1200	1655
(W)	1175	1630
TW	574.5	801.5
上レール	1172 1本	1627 1本
下レール	1161 1本	1616 1本

※枠クリアランス( )内寸法はW16サイズの場合を示す  
 ※品番の\* \*には24、27を入れて下さい  
 ※塗りの厚みは2～3mmの仕様となります(下がり壁仕上り面は除く)



変更訂正事項	① 2016/ 1 H26サイズ追加					作成 2014年 10月 1日	名 称 フルハイトドアステルス・塗り壁施工 2×4工法[基準壁厚114mm][下がり壁] 図 名 物入4枚フリー折れ戸枠納まり図	図面番号 PLM-4
	② 2017/ 1 扉巾表記変更及び取手位置型番追加							
	③ 2018/ 1 型番追加及びH26→H27変更							
	④ 2018/ 9 上部レール寸法変更及び型番追加							