



取付位置[横断面]
プッシュラッチの場合
対応シリーズ1型・4型



取付位置[縦断面]
プッシュラッチの場合
対応シリーズ1型・4型



この部分には12.5mmまたは12mmの材
(石膏ボード等)を現場手配にて取り付けて下さい

枠品番	AG114 MA-05**L/R
ROW	552
(W)	527
DW	500

※品番の**には24、27を入れて下さい
※塗りの厚みは2~3mmの仕様となります(下がり壁仕上り面は除く)




変更訂正事項	△ 2016/1 H26サイズ追加 △ 2018/1 プッシュラッチ取付位置追加及びH26→H27変更

改定									

作成	2014年	10月	1日

名称	フルハイトドアステルス・塗り壁施工 2×4工法[基準壁厚114mm][下がり壁]
図名	物入片開き戸枠納まり図

図面番号	PLM-11
------	--------



当図のROW寸法は
フロアからマグサ下
を示します

下がり壁納まり

※ミラー付き(オプション)の場合の取り付け位置は
納まり図面集をご確認ください

下がり壁仕上り面は1.5mm以内で塗ってください

クリアランス部分にはパッキン・合板等を全面に埋めて
上枠下地はビス及び接着剤併用にて固定して下さい
(下地裏面がマグサと全面接合するようにして下さい)

