

上部ストッパー取付位置


取手位置 (▲) MB-5型
▲ その他のシリーズ



下がり壁納まり

※ミラー付き(オプション)の場合の取り付け位置は
納まり図面集をご確認ください

下がり壁仕上り面は1.5mm以内で
塗って下さい




この部分には12.5mmまたは12mmの材
(石膏ボード等)を現場手配にて取り付けて下さい

当図はR勝手を示す

枠品番	CG145 ML-07**	
ROW	790	
(W)	765	
TW	742.5	
上レール	762 1本	

※品番の**には24、27を入れて下さい
※塗りの厚みは2~3mmの仕様となります(下がり壁仕上り面は除く)
※固定金具の取付位置は巾木からの寸法となります(巾木の厚み7mmの場合を示す)



変更 訂正 事項	△ 2016/ 1 H26サイズ追加 △ 2017/ 1 扉裏表記変更及び取手位置 型番追加 △ 2018/ 1 型番追加及びH26→H27変更 △ 2018/ 9 上レール寸法変更及び 型番追加	△ 2021/ 2 上部ストッパー追加
----------------	---	---------------------

作成 2014年 10月 1日

名 称 フルハイトドアステルス・塗り壁施工
在来工法(4寸用[基準壁厚14.5mm])[下がり壁]
図 名 物入2枚固定折れ戸枠納まり図

図面番号
QLM-1