



取手位置	(▲) MB-5 型
	▲ その他のシリーズ



下がり壁納まり

※ミラー付き(オプション)の場合の取り付け位置は
納まり図面集をご確認ください


下がり壁仕上り面は1.5mm以内で
塗って下さい



この部分には12.5mmまたは12mmの材
(石膏ボード等)を現場手配にて取り付けて下さい

※当図はR勝手を示す

枠品番	CG145 MT-12**L/R	
ROW	1245	
(W)	1220	
TW	796.5	
上レール	1217 1本	



※枠クリアランス()内寸法はW16サイズの場合を示す

※品番の**には24、27を入れて下さい

※塗りの厚みは2～3mmの仕様となります(下がり壁仕上り面は除く)

※固定金具の取付位置は巾木からの寸法となります(巾木の厚み 7 mm の場合を示す)



変更訂正事項	△ 2016/ 1 H26サイズ追加 △ 2017/ 1 庫内表記変更及び取手位置変更追加 △ 2018/ 1 在庫番追加及びH26→H27変更 △ 2018/ 9 上部レール寸法変更及び変更追加	△ 2021/ 2 上部ストッパー追加	作成 2014年 10月 1日	名 称 フルハイトドアーステルス・塗り壁施工 在来工法(4寸用[基準壁厚145mm])[下がり壁] 図 名 物入3枚折れ開き戸枠納まり図	図面番号 QLM-6
--------	---	---------------------	-----------------	--	---------------