



下がり壁納まり

※ミラー付き(オプション)の場合の取り付け位置は  
納まり図面集をご確認ください

下がり壁仕上り面は1.5mm以内で  
塗って下さい



この部分には12.5mmまたは12mmの材  
(石膏ボード等)を現場手配にて取り付けて下さい



※枠クリアランス( )内寸法はW16サイズの場合を示す  
 ※品番の\*\*には24、27を入れて下さい  
 ※塗りの厚みは2～3mmの仕様となります(下がり壁仕上り面は除く)  
 ※固定金具の取付位置は巾木からの寸法となります(巾木の厚み7mmの場合を示す)



変更訂正事項	<div> <div>△ 2016/1</div> <div>H26サイズ追加</div> </div> <div> <div>△ 2017/1</div> <div>扉巾表記変更及び取手位置変更追加</div> </div> <div> <div>△ 2018/1</div> <div>型番追加及びH26→H27変更</div> </div> <div> <div>△ 2018/9</div> <div>上部レール寸法変更及び型番追加</div> </div>	<div> <div>△ 2021/2</div> <div>上部ストッパー追加</div> </div>	作成 2014年 10月 1日	<div> <div>名 称</div> <div>フルハイトドアーステルス・塗り壁施工 在来工法(4寸用[基準壁厚145mm])[下がり壁]</div> </div> <div> <div>図 名</div> <div>物入4枚固定折れ戸枠納まり図</div> </div>	<div>図面番号</div> <div>Q L M - 2</div>
--------	---	---	-----------------	--	--------------------------------------