



引手位置 ■モンスター/スリット手掛けタイプ
▲その他のシリーズ




天井高納まり
壁フカシ対応



縦枠下地の下部切欠き部分に
巾木 (7×30) を納めます

この部分の縦枠下地 (13.5×30) を
現場にて欠いて下さい (両側共)

下地枠と躯体が面接合できるように
必ず木下地を入れておいて下さい



下地品番	SG70 TQ-24**V	SG70 TQ-34**V	SG70 TQ-38**V
ROW	2488	3464	3914
(W)	2439	3415	3865
DW	875	1200	1350
上部レール	2434 2本	1709 2本	1934 2本
上部レール	2425 1本	1700 4本	1925 4本
床付レール	2439 2本	1712 2本	1937 2本
床付レール	2430 1本	1703 4本	1928 4本

※下地材は開口側の角に、R加工の有・無の選択ができます
※品番の**には24または27を入れて下さい
※W34・W38サイズはモンスターシリーズのみ



変更
訂正
事項

作成 2019年 8月 1日

名 称 フルハイトドアステルス・モード
マンション向け、壁厚70mm[上枠勝手]
図 名 一般出入口3枚引違い戸[非連動]枠納まり図(上吊+床付レール/埋込V)

図面番号
UHD-31