天井高納まり


L
R
開き勝手
天井
木下地
躯体
中方立下地
70
15
下地枠外 ROW
70
12
下地枠内 Ⓦ
12
中方立下地
（神谷手配）
合板
（現場手配）
中方立下地
（神谷手配）
合板
（現場手配）
巾木
12.5
70
45
12.5
77
巾木と下地部分は
コーキングにて処理
巾木
6
41
扉巾 DW
埋込Vレール取付
21
40
82
ガイドピース取付
29
24
床付レール長さ
24
戸当り取付
( ) 内寸法は天井ボード
9.5mmの場合
12.5(9.5)
6
クロス貼
13
15
58
17.75
17.75
5.5
41
13
70
6
77
FL～天井 CH
開口 ROH
扉高さ DH
引手センター 1050
6
7
巾木
4
▽F.L
12
戸車
6.5
埋込Vレール取付
9
29
ボード面

※ガイドピースをビス止めするので下地から
７０mmの範囲には木を必ず入れておいて下さい

下地枠と躯体が面接合できるように
必ず木下地を入れておいて下さい

当図はＬ勝手を示す

枠品番	SG70 VN-14**G L/R	SG70 VN-24**G L/R	SG70 VN-27**G L/R
ROW	805	1113	1263
Ⓦ	781	1089	1239
DW	892	1200	1350
床付レール	1702 1本	2318 1本	2618 1本

※下地材は開口側の角に、Ｒ加工の有･無の選択ができます
※品番の＊＊には２４または２７を入れて下さい
※Ｗ２４・Ｗ２７サイズはモンスターシリーズのみ

nkamiya
Full Height Door

変更訂正事項		作成 2019年 8月 1日	名称	フルハイトドアーステルス･モード マンション向け、壁厚７０mm[共通]	図面番号
			図名	一般出入口アウトセット片引き戸エンド枠なしタイプ枠納まり図(床付レール/埋込V)	UHD-28