


天井高納まり

壁フカシ対応

※ガイドピースをビス止めするので天井から70mm
下地から70mmの範囲には木を必ず入れておいて下さい

縦枠下地の下部切欠き部分に
巾木(7×30)を納めます




下地枠と躯体が面接合できるように
必ず木下地を入れておいて下さい

当図はL勝手を示す

| 下地品番 | SG70 DM-12**A L/R | SG70 DM-14**A L/R | SG70 DM-16**A L/R | SG70 DM-24**A L/R | SG70 DM-27**A L/R |
|-------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| ROW | 1260 | 1563 | 1655 | 2361 | 2661 |
| (W) | 1228 | 1531 | 1623 | 2329 | 2629 |
| (SW) | 601 | 753 | 799 | 1152 | 1302 |
| SW | 560 | 712 | 758 | 1111 | 1261 |
| DW | 650 | 801 | 847 | 1200 | 1350 |
| 床付レール | 1220 1本 | 1523 1本 | 1615 1本 | 2321 1本 | 2621 1本 |

※下地材は開口側の角に、R加工の有・無の選択ができます
※品番の**には24または27を入れて下さい
※W24・W27サイズはモンスターシリーズのみ



変更
訂正
事項

作成 2019年 8月 1日

名称 フルハイトドアステルス・モード
マンション向け、壁厚70mm[共通]
図名 一般出入口片引き戸枠納まり図(床付レール/面付)

図面番号
UHD-10