




天井高納まり



[小壁縦断面・上部]





[小壁縦断面・下部]



開き勝手

この部分には必ず現場にて厚みが20mm以上の木を入れておいて下さい
この部分の縦柵下地(13.5×30)を現場にて欠いて下さい(両側共)



当図はL勝手を示す

※同梱の裏板とパッキン材を使用しない場合でも下地枠内W・SW寸法は守って施工してください

当図のROH寸法はフロアから上枠下地上端を示します

※下地材は開口側の角に、R加工の有・無の選択ができます
※品番の**には24または27を入れて下さい
※塗りの厚みは2～3mmの仕様となります
※天井はクロス仕上の仕様となります
※下部ガイドの取付位置は、塗り壁仕上り面からの寸法となります(塗りの厚み3mmの場合を示す)
※W24・W27サイズはモンスターシリーズのみ

下地品番	NG114 DC-12**B L/R	NG114 DC-14**B L/R	NG114 DC-16**B L/R	NG114 DC-24**B L/R	NG114 DC-27**B L/R
ROW	1200	1455	1655	2420	2720
W	1157	1412	1612	2377	2677
SW	601	729	829	1211	1361
DW	549	677	777	1159	1309
DW	590	717	817	1200	1350
上部レール	1152 1本	1407 1本	1607 1本	2372 1本	2672 1本



変更訂正事項

作成 2019年 8月 1日

名称 フルハイトドアステルス・モード
2×4向け、壁厚114mm(塗り壁仕様) [天井ボード勝ち]
図名 一般出入口引き戸枠納まり図(上吊)

図面番号

PBD-3