



天井高納まり

※ガイドピースをビス止めするので天井から70mm
石膏ボードから70mmの範囲には木を必ず入れておいて下さい



当図はL勝手を示す

| 下地品番 | NG114 DL-12**A L/R | NG114 DL-14**A L/R | NG114 DL-16**A L/R | NG114 DL-24**A L/R | NG114 DL-27**A L/R |
|-------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| ROW | 660 | 745 | 821 | 1152 | 1302 |
| (W) | 619 | 704 | 780 | 1111 | 1261 |
| DW | 708 | 793 | 869 | 1200 | 1350 |
| 床付レール | 1333 1本 | 1503 1本 | 1655 1本 | 2317 1本 | 2617 1本 |

※下地材は開口側の角に、R加工の有・無の選択ができます

※品番の**には24または27を入れて下さい

※塗りの厚みは2~3mmの仕様となります

※天井はクロス仕上げの仕様となります

※ガイドピースの取付位置は、中方立下地からの寸法となります(塗る前に取り付けて下さい)

※床付レールの取付位置は、ボード面からの寸法となります(塗る前に取り付けて下さい)

※W24・W27サイズはモンスターシリーズのみ



変更訂正事項

作成 2019年 8月 1日

名称 フルハイトドアステルス・モード

図面番号

2×4向け、壁厚114mm (塗り壁仕様) [共通]

PHD-13

図名 一般出入口アウトセット片引き戸エンド枠付タイプ枠納まり図 (床付レール/面付)