



天井高納まり

※ガイドピースをビス止めするので天井から70mm
下地から70mmの範囲には木を必ず入れておいて下さい



当図はL勝手を示す

※同梱の裏板を使用しない場合でも
下地枠内W寸法は守って施工してください

枠品番	NG114 DN-14**A L/R	NG114 DN-24**A L/R	NG114 DN-27**A L/R
ROW	745	1124	1274
W	710	1089	1239
DW	821	1200	1350
床付レール	1560 1本	2318 1本	2618 1本

※下地材は開口側の角に、R加工の有・無の選択ができます

※品番の**には24または27を入れて下さい

※塗りの厚みは2~3mmの仕様となります

※天井はクロス仕上げの仕様となります

※ガイドピースの取付位置は、中方立下地からの寸法となります(塗る前に取り付けて下さい)

※床付レールの取付位置は、ボード面からの寸法となります(塗る前に取り付けて下さい)

※W24・W27サイズはモンスターシリーズのみ

当図のROW寸法は
フロアから天井面を
示します

Kamiya
Full Height Door

変更
訂正
事項

作成 2019年 8月 1日

名 称 フルハイトドアステルス・モード
2×4向け、壁厚114mm(塗り壁仕様) [共通]

図面番号

図 名 一般出入口アウトセット片引き戸エンド枠なしタイプ枠納まり図(床付レール/面付)

PHD-11