


天井高納まり

※ガイドピースをビス止めするので天井から70mm  
下地から70mmの範囲には木を必ず入れておいて下さい



当図はL勝手を示す

※同梱の裏板を使用しない場合でも  
下地枠内W寸法は守って施工してください

枠品番	NG114 VN-14**G L/R	NG114 VN-24**G L/R	NG114 VN-27**G L/R
ROW	745	1124	1274
W	710	1089	1239
DW	821	1200	1350
床付レール	1560 1本	2318 1本	2618 1本

※下地材は開口側の角に、R加工の有・無の選択ができます

※品番の\*\*には24または27を入れて下さい




※塗りの厚みは2~3mmの仕様となります

※天井はクロス仕上の仕様となります

※ガイドピースの取付位置は、中方立下地からの寸法となります(塗る前に取り付けて下さい)

※床付レールの取付位置は、ボード面からの寸法となります(塗る前に取り付けて下さい)

※W24・W27サイズはモンスターシリーズのみ



当図のROH寸法は  
フロアから天井面を  
示します

**Kamiya**  
Full Height Door

変更  
訂正  
事項

作成 2019年 8月 11日

名 称 フルハイトドアステルス・モード  
2×4向け、壁厚114mm(塗り壁仕様) [共通]  
図 名 一般出入口アウレット片引き戸エンド枠なしタイプ枠納まり図(床付レール/埋込V)

図面番号  
PHD-22