




天井高納まり



※ガイドピースをビス止めするので天井から70mm
下地から70mmの範囲には木を必ず入れておいて下さい

縦枠下地の下部切欠き部分に
巾木(7×30)を納めます




5.5mmの裏板と
2mmのパッキン材は同梱

当図はL勝手を示す

※同梱の裏板とパッキン材を使用しない場合でも
下地枠内W・SW寸法は守って施工してください

当図のROH寸法は
フロアから天井面を
示します



※下地材は開口側の角に、R加工の有・無の選択ができます

※品番の**には24または27を入れて下さい

※塗りの厚みは2~3mmの仕様となります

※天井はクロス仕上の仕様となります

※ガイドピースの取付位置は、中方立下地からの寸法となります(塗る前に取り付けて下さい)

※床付レールの取付位置は、ボード面からの寸法となります(塗る前に取り付けて下さい)

※W24・W27サイズはモンスターシリーズのみ

下地品番	NG114 VM-12**G L/R	NG114 VM-14**G L/R	NG114 VM-16**G L/R	NG114 VM-24**G L/R	NG114 VM-27**G L/R
ROW	1200	1455	1655	2372	2672
W	1157	1412	1612	2329	2629
SW	577	704	804	1163	1313
SW	525	652	752	1111	1261
DW	614	742	842	1200	1350
床付レール	1146 1本	1401 1本	1601 1本	2318 1本	2618 1本



変更訂正事項

作成 2019年 8月 1日

名称 フルハイトドアステルス・モード
2×4向け、壁厚114mm(塗り壁仕様) [共通]
図名 一般出入口片引き戸枠納まり図(床付レール/埋込V)

図面番号
PHD-21