

▲その他のシリーズ



壁フカシ対応

縦桤下地の下部切欠き部分に
巾木（7×30）を納めます

この部分の縦枠下地 (13.5 × 30) を
現場にて欠いて下さい (両側共)

この部分には必ず現場にて
厚みが20mm以上の木を入れておいて下さい

上棒下地
(神谷手配)

(9.5) () 内寸法は天井ボード
9.5 mmの場合

クロス貼
(溝内部までクロス貼)

FL~天井	CH
閘口	RQH

引手センター 1050

A diagram of a rectangular prism. The vertical edge on the right is labeled with the number 30, indicating the height of the prism.

※同梱の裏板とパッキン材を使用しない場合でも
下地枠内 W 寸法は守って施工してください

当図のROH寸法は
フ口アから上枠下
上端を示します

下地品番	NG114 TQ-24**V	NG114 TQ-34**V	NG114 TQ-38**V
ROW	2500	3475	3925
⒱	2440	3415	3865
DW	875	1200	1350
上部レール	2435 2本	1709 2本	1934 2本
上部レール	2426 1本	1700 4本	1925 4本
床付レール	2434 2本	1709 2本	1934 2本
床付レール	2425 1本	1700 4本	1925 4本

※W34・W38サイズはモンスターシリーズのみ



變更訂正事項

作成 2019年 8月 1日

名 称	フルハイトドアーステルス・モード 2×4向け、壁厚114mm（塗り壁仕様）[天井ボード勝ち]
図 名	一般出入口3枚引違い戸（非連動）枠納まり図（上吊+床付レール埋込V）

図面番号
PBD-25