




引手位置 ■ モンスター
▲ その他のシリーズ



天井高納まり
壁フカシ対応



この部分の縦枠下地 (13.5×30) を
現場にて欠いて下さい (両側共)



壁付ガイドを壁に固定するため
70mm四方の木下地を入れておいて下さい

当図はL勝手を示す

| 下地品番 | NG145 SH-24**Y L/R | NG145 SH-34**Y L/R | NG145 SH-38**Y L/R |
|-------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| ROW | 2488 | 3463 | 3913 |
| (W) | 2456 | 3431 | 3881 |
| (SW) | 1604 | 2254 | 2554 |
| SW | 1563 | 2213 | 2513 |
| DW | 875 | 1200 | 1350 |
| 上部レール | 2451 1本 | 1717 1本 | 1942 1本 |
| 上部レール | 2442 1本 | 1708 3本 | 1933 3本 |

※下地材は開口側の角に、R加工の有・無の選択ができます
※品番の**には24または27を入れて下さい
※塗りの厚みは2~3mmの仕様となります
※天井はクロス仕上げの仕様となります
※壁付ガイドの取付位置は、中方立下地からの寸法となります (塗る前に取り付けてください)
※W34・W38サイズはモンスターシリーズのみ



変更
訂正
事項

作成 2019年 8月 1日

名 称 フルハイトドアステルス・モード
在来向け、壁厚14.5mm (塗り壁仕様) [天井ボード勝ち]
図 名 一般出入口2枚引込み戸枠納まり図 (上吊)

図面番号
QBD-5