引手位置	■モンスター
	▲その他のシリーズ



天井高納まり

壁フカシ対応


縦枠下地
（神谷手配）
合板
（現場手配）
2 18
塗り代
（2～3mm）
縦枠下地の下部切欠き部分に
巾木（7×30）を納めます
面付レール取付
シンプル巾木
（7×30）
16.5
縦枠下地
（神谷手配）
合板
（現場手配）
塗り代
（2～3mm）
クリアバンボン
（両側木口）
アルミ調
樹脂見切り
ダンドリビス
（神谷手配）
シンプル巾木
（7×30）
現場にてパテ埋め処理
12.5
105
187
57
22
41
69
120
189
4
2
93
扉巾 DW
27
下地枠内 Ⓦ
18
15
下地枠外 ROW
下地枠と躯体が面接合できるように
必ず木下地を入れておいて下さい


この部分には必ず現場にて
厚みが20mm以上の木を入れておいて下さい
この部分の縦枠下地（13.5×30）を
現場にて欠いて下さい（両側共）
上枠下地
（神谷手配）
（ ）内寸法は天井ボード
9.5mmの場合
162
30
9
2.5
20
12.5(9.5)
クロス貼
（溝内部までクロス貼）
18 22 30 22 30 22 18
8.5 41 11 41 11 41 8.5
13.5 162 13.5
FL～天井 CH
開口 ROH
扉高さ DH
引手センター 1050
10.5
12
30
▽F.L
面付レール取付
縦枠下地面
34 25.5
縦枠下地の下部切欠き部分に
巾木（7×30）を納めます

下地品番	NG70 SF−24＊＊Y	NG70 SF−34＊＊Y	NG70 SF−38＊＊Y
ROW	2488	3464	3914
Ⓦ	2439	3415	3865
DW	875	1200	1350
上部レール	2434　2本	1709　2本	1934　2本
上部レール	2425　1本	1700　4本	1925　4本
床付レール	2433　1本	1704　2本	1929　2本

※下地材は開口側の角に、R加工の有･無の選択ができます
※品番の＊＊には24または27を入れて下さい
※塗りの厚みは2～3mmの仕様となります
※天井はクロス仕上げの仕様となります
※床付レールの取付位置は、縦枠下地面からの寸法となります(塗る前に取り付けて下さい)
※W34・W38サイズはモンスターシリーズのみ

kamiya
Full Height Door

変更訂正事項		作成　2019年　8月　1日	名称	フルハイトドアーステルス･モード マンション向け、壁厚70mm（塗り壁仕様）[天井ボード勝ち]	図面番号
			図名	一般出入口3枚引違い戸[連動]枠納まり図(上吊＋床付レール/面付)	OBD−6