下がり壁納まり

壁フカシ対応

引手位置	■モンスター ▲その他のシリーズ

下がり壁仕上り面は１.５mm以内で塗って下さい




41
14
石膏ボード面
（塗り壁仕上げ前）
▽F.L
9
下部見切縁
15
[小壁縦断面]
有効下地枠外 ⓈⓌ
有効下地枠内 SW
2
27
5.5
12
5.5
縦枠下地
（神谷手配）
中方立下地
（神谷手配）
小壁
（現場手配）
塗り代
（２～３mm）
R加工なし
片方立下地
（神谷手配）
ダンドリビス
（神谷手配）
R加工なし
塗り代
（２～３mm）
下部見切縁（現場にて切使い）
（神谷手配）
壁付ガイド取付
（塗り壁仕上げ前に取り付け）
アルミ調
樹脂見切り
クリアバンボン
（両側木口）
シンプル巾木
（７×３０）
現場にてパテ埋め処理
シンプル巾木
（７×３０）
扉巾 DW
下地枠内 Ⓦ
下地枠外 ROW
5.5
18
12
5.5
2
1
12.5
89
223
109
12.5
1
4
4
52
12.5
27
12.5
14
165
41
225
11
29
32
41
171
210.5
2
4
11
41
60
41
13
12
1
131
131
131

縦枠下地の下部切欠き部分に巾木（７×３０）を納めます

５．５mmの裏板と２mmのパッキン材は同梱


R加工なし
下がり壁
223
12.5
109
89
12.5
上枠下地
（神谷手配）
5
30
2.5
9
20
21.5
22
30
22
30
22
75.5
12
41
11
41
11
41
66
1
223
1
FL～天井
捨て貼～マグサ下H
開口 ROH
扉高さ DH
FL～下がり壁仕上り CH
引手センター 1050
55
30
10.5
10.5
12
▽F.L
▽捨て貼

クリアランス部分にはパッキン･合板等を全面に埋めて
上枠下地はビス及び接着剤併用にて固定して下さい
（下地裏面がマグサと全面接合するようにして下さい）

縦枠下地の下部切欠き部分に
巾木（７×３０）を納めます

※同梱の裏板とパッキン材を使用しない場合でも
下地枠内Ⓦ・ＳＷ寸法は守って施工してください

当図はＬ勝手を示す

下地品番	NG114 SJ-35**Y L/R	NG114 SJ-45**Y L/R	NG114 SJ-51**Y L/R
ROW	3232	4464	5064
Ⓦ	3189	4421	5021
ⓈⓌ	2331	3255	3705
SW	2279	3203	3653
DW	892	1200	1350
上部レール	898　3本	2212　1本	2512　1本
上部レール	2276　2本	2203　5本	2503　5本
上部レール	2285　1本		

当図のＲＯＨ寸法は
フロアからマグサ下
を示します

※下地材は開口側の角に、Ｒ加工の有･無の選択ができます
※品番の＊＊には２４または２７を入れて下さい
※塗りの厚みは２～３mmの仕様となります(下がり壁仕上り面は除く)
※壁付ガイドの取付位置は、中方立下地からの寸法となります(塗る前に取り付けて下さい)
※Ｗ４５・Ｗ５１サイズはモンスターシリーズのみ

壁付ガイドを壁に固定するため
７０mm四方の木下地を入れておいて下さい

kamiya
Full Height Door

変更訂正事項	作成　２０１９年　８月　１日

名　称　フルハイトドアーステルス･モード
２×４向け、壁厚１１４mm（塗り壁仕様）

図　名　一般出入口３枚引込み戸枠納まり図(上吊)

図面番号　PLD-7