



Caro専用納まり



下がり壁納まり

下がり壁仕上り面は1.5mm以内で塗って下さい

クリアランス部分にはパッキン・合板等を全面に埋めて上枠下地はビス及び接着剤併用にて固定して下さい(下地裏面がマグサと全面接合するようにして下さい)



当図はL勝手を示す

※同梱の裏板とパッキン材を使用しない場合でも下地枠内(W)・SW寸法は守って施工してください

下地品番	NG114 DC-14**P L/R	NG114 DC-16**P L/R
ROW	1455	1655
(W)	1412	1612
(SW)	729	829
SW	677	777
DW	717	817
上部レール	1407 1本	1607 1本
床付レール	719 1本	819 1本

※下地材は開口側の角に、R加工の有・無の選択ができます


※品番の**には24を入れて下さい

※塗りの厚みは2~3mmの仕様となります(下がり壁仕上り面は除く)

※床付レールの取付位置は、塗り壁仕上り面からの寸法となります(塗りの厚み3mmの場合を示す)

当図のROH寸法はフロアからマグサ下を示します

塗り壁仕上り面より金物取り付け寸法



変更訂正事項

作成 2019年 8月 1日

名称 フルハイトドアステルス・モード
2x4向け、壁厚114mm(塗り壁仕様)

図面番号

図名 一般出入口引き戸枠納まり図(上吊ソフトクローズ+床付レール)

PLD-9