


クリアランス部分にはパッキン・合板等を全面に埋めて  
上枠下地はビス及び接着剤併用にて固定して下さい  
(下地裏面がマグサと全面接合するようにして下さい)



※同梱の裏板とパッキン材を使用しない場合でも  
下地枠内(W)・SW寸法は守って施工してください

下地品番	NG114	NG114	NG114	NG114	NG114
	DC-12**B L/R	DC-14**B L/R	DC-16**B L/R	DC-24**B L/R	DC-27**B L/R
ROW	1200	1455	1655	2420	2720
(W)	1157	1412	1612	2377	2677
(SW)	601	729	829	1211	1361
SW	549	677	777	1159	1309
DW	590	717	817	1200	1350
上部レール	1152 1本	1407 1本	1607 1本	2372 1本	2672 1本

※下地材は開口側の角に、R加工の有・無の選択ができます  
 ※品番の\* \*には24または27を入れて下さい  
 ※塗りの厚みは2～3mmの仕様となります(下がり壁仕上り面は除く)  
 ※下部ガイドの取付位置は、塗り壁仕上り面からの寸法となります  
 (塗りの厚み3mmの場合を示す)  
 ※24・W27サイズはモンスターシリーズのみ



變更訂正事項

作成 2019年 8月 1日

名 称	フルハイトドアーステルス・モード 2×4向け、壁厚14mm（塗り壁仕様）
図 名	一般出入口片引き戸枠納まり図（上吊）

図面番号	PLD-3
------	-------