



下がり壁仕上り面は1.5mm以内で
塗って下さい

クリアランス部分にはパッキン・合板等を全面に埋めて
上枠下地はビス及び接着剤併用にて固定して下さい
(下地裏面がマグサと全面接合するようにして下さい)



当図はL勝手を示す

※同梱の裏板とパッキン材を使用しない場合でも
下地枠内 \textcircled{W} ・SW寸法は守って施工してください

下地品番	NG114 SH-24**Y L/R	NG114 SH-34**Y L/R	NG114 SH-38**Y L/R
ROW	2499	3474	3924
(W)	2456	3431	3881
(SW)	1615	2265	2565
SW	1563	2213	2513
DW	875	1200	1350
上部レール	2451 1本	1717 1本	1942 1本
上部レール	2442 1本	1708 3本	1933 3本

当図のROH寸法は
フロアからマグサ下
を示します

※下地材は開口側の角に、R加工の有・無の選択ができます
 ※品番の* *には24または27を入れて下さい
 ※塗りの厚みは2～3mmの仕様となります(下がり壁仕上り面は除く)
 ※壁付ガイドの取付位置は、中方立下地からの寸法となります(塗る前に取り付けてください)
 ※W34・W38サイズはモンスターシリーズのみ