

［小壁縦断面］

引手位置	■モンスター
	▲その他のシリーズ



下がり壁納まり

壁フカシ対応





壁付ガイドを壁に固定するため
７０mm四方の木下地を入れておいて下さい

当図はＬ勝手を示す

下地品番	NG130 SH-24**Y L/R	NG130 SH-34**Y L/R	NG130 SH-38**Y L/R
ROW	2488	3463	3913
Ⓦ	2456	3431	3881
Ⓢ	1604	2254	2554
SW	1563	2213	2513
DW	875	1200	1350
上部レール	2451 1本	1717 1本	1942 1本
上部レール	2442 1本	1708 3本	1933 3本

※下地材は開口側の角に、R加工の有･無の選択ができます.
※品番の＊＊には２４または２７を入れて下さい
※塗りの厚みは２～３mmの仕様となります(下がり壁仕上り面は除く)
※壁付ガイドの取付位置は、中方立下地からの寸法となります(塗る前に取り付けてください)
※W３４・W３８サイズはモンスターシリーズのみ

Nkamiya Full Height Door

変更訂正事項		作成	２０１９年 ８月 １日	名称	フルハイトドアーステルス･モード 在来向け、壁厚１３０mm（塗り壁仕様）	図面番号
				図名	一般出入口２枚引込み戸枠納まり図(上吊)	RLD-5