引手位置	■モンスター／スリット手掛けタイプ
	▲その他のシリーズ



下がり壁納まり

壁フカシ対応





下地品番	NG130 TQ−24＊＊V	NG130 TQ−34＊＊V	NG130 TQ−38＊＊V
ROW	2488	3464	3914
Ⓦ	2439	3415	3865
DW	875	1200	1350
上部レール	2434　2本	1709　2本	1934　2本
上部レール	2425　1本	1700　4本	1925　4本
床付レール	2433　2本	1709　2本	1934　2本
床付レール	2424　1本	1700　4本	1925　4本

※下地材は開口側の角に、Ｒ加工の有･無の選択ができます
※品番の＊＊には２４または２７を入れて下さい
※塗りの厚みは２～３ｍｍの仕様となります(下がり壁仕上り面は除く)
※床付レールの取付位置は、縦枠下地面からの寸法となります(塗る前に取り付けて下さい)
※Ｗ３４・Ｗ３８サイズはモンスターシリーズのみ

Nkamiya Full Height Door

変更訂正事項		作成　２０１９年　８月　１日	名　称 フルハイトドアーステルス･モード 在来向け、壁厚１３０ｍｍ（塗り壁仕様）	図面番号
			図　名 一般出入口３枚引違い戸[非連動]枠納まり図(上吊＋床付レール／埋込Ｖ)	RLD−12