


引手位置

■ モンスター/スリット手掛けタイプ



▲ その他のシリーズ



下がり壁納まり

壁フカシ対応

下がり壁仕上り面は1.5mm以内で
塗って下さい



下地品番	NG130 SQ-24**H	NG130 SQ-34**H	NG130 SQ-38**H
ROW	2488	3464	3914
⑦	2439	3415	3865
DW	875	1200	1350
上部レール	2434 2本	1709 2本	1934 2本
上部レール	2425 1本	1700 4本	1925 4本
床付レール	2433 2本	1709 2本	1934 2本
床付レール	2424 1本	1700 4本	1925 4本

※下地材は開口側の角に、R加工の有・無の選択ができます

※品番の**には24または27を入れて下さい

※塗りの厚みは2~3mmの仕様となります(下がり壁仕上り面は除く)

※床付レールの取付位置は、縦枠下地面からの寸法となります(塗る前に取り付けて下さい)

※W34・W38サイズはモンスターシリーズのみ



変更訂正事項

作成 2019年 8月 1日

名称 フルハイトドアステルス・モード
在来向け、壁厚130mm(塗り壁仕様)

図面番号

図名 一般出入口3枚引違い戸[非連動]枠納まり図(上吊+床付レール/面付)

RLD-10