Ｃａｒｏ専用納まり

下がり壁納まり




有効下地枠外 ⓈⓌ
有効下地枠内 SW
縦枠下地の下部切欠き部分に
巾木（７×３０）を納めます
縦枠下地
（神谷手配）
現場にてパテ埋め処理
塗り代
（２～３ｍｍ）
アルミ調
樹脂見切り
ダンドリビス
（神谷手配）
シンプル巾木
（７×３０）
中方立下地
（神谷手配）
小壁
（現場手配）
塗り代
（２～３ｍｍ）
R加工なし
片方立下地
（神谷手配）
R加工なし
下部見切縁（現場にて切使い）
（神谷手配）
クリアバンボン
（両側木口）
床付レール
巾木と下地部分は
コーキングにて処理
シンプル巾木
（７×３０）
扉巾 DW
下地枠内 Ⓦ
下地枠外 ROW
2
27
12
1
12.5
4
66
62
1
12.5
37
12.5
9
145
120
2
4
147
41
41
132.5
81
83
34
33
12.5
1
1
29
18
2
12


下がり壁仕上り面は１．５ｍｍ以内で
塗って下さい
下がり壁
145
12.5
120
12.5
上枠下地
（神谷手配）
30
2.5
9
20
42.5
22
80.5
33
41
71
1
145
1
FL～天井
開口 ROH
扉高さ DH
FL～下がり壁仕上り CH
引手センター 1050
10.5
30
12
▽F.L
床付レール取付
27.4
7.5
縦枠下地の下部切欠き部分に
巾木（７×３０）を納めます
塗り壁仕上げ面より
金物取り付け寸法

当図はＬ勝手を示す

下地品番	ＮＧ１４５ ＤＣ－１４＊＊Ｐ Ｌ／Ｒ	ＮＧ１４５ ＤＣ－１６＊＊Ｐ Ｌ／Ｒ
ＲＯＷ	１５６３	１６５５
Ⓦ	１５３１	１６２３
ⓈⓌ	７８１	８２７
ＳＷ	７４０	７８６
ＤＷ	７７３	８１９
上部レール	１５２６　１本	１６１８　１本
床付レール	７７５　１本	８２１　１本

※下地材は開口側の角に、Ｒ加工の有･無の選択ができます
※品番の＊＊には２４を入れて下さい
※塗りの厚みは２～３ｍｍの仕様となります（下がり壁仕上り面は除く）
※床付レールの取付位置は、塗り壁仕上げ面からの寸法となります（塗りの厚み３ｍｍの場合を示す）

kamiya
Full Height Door

変更訂正事項	
作成	２０１８年　８月　１日
名　称	フルハイトドアーステルス･モード 在来向け、壁厚１４５ｍｍ（塗り壁仕様）
図　名	一般出入口片引き戸枠納まり図（上吊ソフトクローズ＋床付レール）
図面番号	ＱＬＤ－９