


引手位置



■モンスター  
▲その他のシリーズ



下がり壁納まり

壁フカシ対応

下がり壁仕上り面は1.5mm以内で  
塗って下さい



| 下地品番  | NG145<br>SF-24**Y | NG145<br>SF-34**Y | NG145<br>SF-38**Y |
|-------|-------------------|-------------------|-------------------|
| ROW   | 2488              | 3464              | 3914              |
| Ⓐ     | 2439              | 3415              | 3865              |
| DW    | 875               | 1200              | 1350              |
| 上部レール | 2434 2本           | 1709 2本           | 1934 2本           |
| 上部レール | 2425 1本           | 1700 4本           | 1925 4本           |
| 床付レール | 2433 1本           | 1704 2本           | 1929 2本           |

※下地材は開口側の角に、R加工の有・無の選択ができます

※品番の\*\*には24または27を入れて下さい

※塗りの厚みは2~3mmの仕様となります(下がり壁仕上り面は除く)

※床付レールの取付位置は、縦柵下地面からの寸法となります(塗る前に取り付けて下さい)

※W34・W38サイズはモンスターシリーズのみ



変更訂正事項

作成 2019年 8月 1日

名称 フルハイトドアステルス・モード  
在来向け、壁厚14.5mm(塗り壁仕様)

図面番号

図名 一般出入口3枚引違い戸[連動]柵納まり図(上吊+床付レール/面付)

QLD-6