
石膏ボード面
（塗り壁仕上げ前）
41
14
▽F.L
9
下部見切縁
15

［小壁縦断面］

引手位置	■モンスター
	▲その他のシリーズ



開き勝手

下がり壁納まり

壁フカシ対応


有効下地枠外 ⓈⓌ
有効下地枠内 SW
2
27
12
縦枠下地
（神谷手配）
現場にてパテ埋め処理
縦枠下地の下部切欠き部分に
巾木（７×３０）を納めます
中方立下地
（神谷手配）
小壁
（現場手配）
塗り代
（２～３mm）
R加工なし
片方立下地
（神谷手配）
ダンドリビス
（神谷手配）
塗り代
（２～３mm）
R加工なし
下部見切縁（現場にて切使い）
（神谷手配）
アルミ調
樹脂見切り
壁付ガイド取付
（塗り壁仕上げ前に取り付け）
クリアバンボン
（両側木口）
シンプル巾木
（７×３０）
巾木と下地部分は
コーキングにて処理
シンプル巾木
（７×３０）
1
12.5
4
120
187
123
189
62
14
41
4
37
12.5
12.5
2
4
41
66
19
41
18
1
11
1
29
32
125
174.5
42
12.5
1
91.5
91.5
扉巾 DW
下地枠内 Ⓦ
18
12
2
下地枠外 ROW


下がり壁仕上り面は１．５mm以内で
塗って下さい
下がり壁
187
162
12.5
12.5
上枠下地
（神谷手配）
20
30
9
2.5
27.5
22
30
22
85.5
18
41
11
41
76
1
187
1
FL～天井
開口 ROH
扉高さ DH
FL～下がり壁仕上り CH
引手センター 1050
55
10.5
10.5
30
▽F.L
12
縦枠下地の下部切欠き部分に
巾木（７×３０）を納めます

壁付ガイドを壁に固定するため
７０mm四方の木下地を入れておいて下さい

当図はL勝手を示す

下地品番	NG145 SH−24＊＊Y L/R	NG145 SH−34＊＊Y L/R	NG145 SH−38＊＊Y L/R
ROW	2488	3463	3913
Ⓦ	2456	3431	3881
ⓈⓌ	1604	2254	2554
SW	1563	2213	2513
DW	875	1200	1350
上部レール	2451 1本	1717 1本	1942 1本
上部レール	2442 1本	1708 3本	1933 3本

※下地材は開口側の角に、R加工の有･無の選択ができます.
※品番の＊＊には２４または２７を入れて下さい
※塗りの厚みは２～３mmの仕様となります(下がり壁仕上り面は除く)
※壁付ガイドの取付位置は、中方立下地からの寸法となります(塗る前に取り付けてください)
※W３４・W３８サイズはモンスターシリーズのみ

kamiya
Full Height Door

変更訂正事項		作成 2019年 8月 1日	名称 フルハイトドアーステルス·モード 在来向け、壁厚１４５mm（塗り壁仕様）	図面番号
			図名 一般出入口２枚引込み戸枠納まり図(上吊)	QLD−5