

［小壁縦断面］

引手位置	■モンスター
	▲その他のシリーズ



下がり壁納まり

壁フカシ対応



下地枠と躯体が面接合できるように
必ず木下地を入れておいて下さい



当図はＬ勝手を示す

下地品番	NG70 SH−24**Y L/R	NG70 SH−34**Y L/R	NG70 SH−38**Y L/R
ROW	2488	3463	3913
Ⓦ	2456	3431	3881
ⓈⓌ	1604	2254	2554
SW	1563	2213	2513
DW	875	1200	1350
上部レール	2451 1本	1717 1本	1942 1本
上部レール	2442 1本	1708 3本	1933 3本

※下地材は開口側の角に、R加工の有･無の選択ができます
※品番の＊＊には２４または２７を入れて下さい
※塗りの厚みは２～３mmの仕様となります(下がり壁仕上り面は除く)
※壁付ガイドの取付位置は、中方立下地からの寸法となります(塗る前に取り付けて下さい)
※Ｗ３４・Ｗ３８サイズはモンスターシリーズのみ

変更訂正事項		作成 2019年 8月 1日	名称 フルハイトドアーステルス･モード マンション向け、壁厚７０mm（塗り壁仕様）	図面番号
			図名 一般出入口２枚引込み戸枠納まり図(上吊)	OLD−5