



下がり壁納まり

壁フカシ対応

下がり壁仕上り面は1.5mm以内で
塗って下さい



当図はL勝手を示す

下地品番	NG70 DC-12**B L/R	NG70 DC-14**B L/R	NG70 DC-16**B L/R	NG70 DC-24**B L/R	NG70 DC-27**B L/R
ROW	1260	1563	1655	2417	2717
(W)	1228	1531	1623	2385	2685
(SW)	630	781	827	1208	1358
SW	589	740	786	1167	1317
DW	621	773	819	1200	1350
上部レール	1223 1本	1526 1本	1618 1本	2380 1本	2680 1本

※下地材は開口側の角に、R加工の有・無の選択ができます
 ※品番の**には24または27を入れて下さい
 ※塗りの厚みは2～3mmの仕様となります(下がり壁仕上り面は除く)
 ※下部ガイドの取付位置は、塗り壁仕上げ面からの寸法となります
 (塗りの厚み3mmの場合を示す)
 ※W24・W27サイズはモンスターシリーズのみ



変更
訂正
事項

作成 2019年 8月 1日

名 称 フルハイトドアステルス・モード
マンション向け、壁厚70mm(塗り壁仕様)
図 名 一般出入口引き戸枠納まり図(上吊)

図面番号
OLD-3