

41
14
石膏ボード面
（塗り壁仕上げ前）
▽F
9
15
下部見切縁

［小壁縦断面］

引手位置	■モンスター ▲その他のシリーズ



下がり壁納まり

壁フカシ対応



有効下地枠外 SW（丸囲み）
有効下地枠内 SW
2
27
12
縦枠下地
（神谷手配）
現場にてパテ埋め処理
合板
（現場手配）
縦枠下地の下部切欠き部分に
巾木（7×30）を納めます
ダンドリビス
（神谷手配）
塗り代
（2～3mm）
中方立下地
（神谷手配）
小壁
（現場手配）
塗り代
（2～3mm）
R加工なし
片方立下地
（神谷手配）
合板
（現場手配）
R加工なし
下部見切縁（現場にて切使い）
（神谷手配）
壁付ガイド取付
（塗り壁仕上げ前に取り付け）
アルミ調
樹脂見切り
クリアバンボン
（両側木口）
シンプル巾木
（7×30）
巾木と下地部分は
コーキングにて処理
シンプル巾木
（7×30）
12.5
105
239
109
12.5
1
4
62
37
12.5
12.5
14
175
241
41
11
41
11
41
18
1
177
226.5
29
32
2
4
41
66
19
扉巾 DW
131
131
131
下地枠内 Ⓦ
下地枠外 ROW
18
2
15
12
15



R加工なし
片方立下地
（神谷手配）
下がり壁仕上り面は1.5mm以内で
塗って下さい
下がり壁
239
12.5
214
12.5
上枠下地
（神谷手配）
20
30
2.5
9
27.5
22
30
22
30
22
85.5
18
41
11
41
11
41
76
1
239
1
FL～天井
開口 ROH
扉高さ DH
引手センター 1050
FL～下がり壁仕上り CH
55
30
10.5
12
0.5
▽F.L

縦枠下地の下部切欠き部分に
巾木（7×30）を納めます

壁付ガイドを壁に固定するため
70mm四方の木下地を入れておいて下さい

下地枠と躯体が面接合できるように
必ず木下地を入れておいて下さい

当図はL勝手を示す

下地品番	NG70 SJ－35＊＊Y L/R	NG70 SJ－45＊＊Y L/R	NG70 SJ－51＊＊Y L/R
ROW	3221	4453	5053
Ⓦ	3189	4421	5021
ⓈⓌ	2320	3244	3694
SW	2279	3203	3653
DW	892	1200	1350
上部レール	898 3本	2212 1本	2512 1本
上部レール	2276 2本	2203 5本	2503 5本
上部レール	2285 1本		

※下地材は開口側の角に、R加工の有・無の選択ができます
※品番の＊＊には24または27を入れて下さい
※塗りの厚みは2～3mmの仕様となります(下がり壁仕上り面は除く)
※壁付ガイドの取付位置は、中方立下地からの寸法となります(塗る前に取り取り付けて下さい)
※W45・W51サイズはモンスターシリーズのみ

kamiya
Full Height Door

変更訂正事項			
作成	2019年	8月	1日

名称 フルハイトドアーステルス・モード
マンション向け、壁厚70mm（塗り壁仕様）

図名 一般出入口3枚引込み戸枠納まり図(上吊)

図面番号 OLD－7