

この部分には必ず現場にて
厚みが20mm以上の木を入れておいて下さい

上枠下地
(神谷手配)

この部分の縦柵下地(13.5×30)を
現場にて欠いて下さい(両側共)

() 内寸法は天井ボード
9.5mmの場合

クロス貼
(溝内部までクロス貼)

FL~天井 CH
開口 ROH
扉高さ DH

105

20

9.5 (9.5)

2.5

18 22 25 22 18

8.5 41 6 41 8.5

13.5 105 13.5

1050

引手センター

30


▽ F. L.

12

10.5

床付ガイド取付

縦柵下地の下部切欠き部分に
巾木(7×30)を納めます



下地品番	NG130 DE-12**B	NG130 DE-16**B	NG130 DE-24**B	NG130 DE-27**B
ROW	1260	1715	2414	2714
Ⓜ	1211	1666	2365	2665
DW	623	851	1200	1350
上部レール	1206 2本	1661 2本	2360 2本	2660 2本

※下地材は開口側の角に、R加工の有・無の選択ができます
 ※品番の* *には24または27を入れて下さい
 ※塗りの厚みは2～3mmの仕様となります
 ※天井はクロス仕上げる仕様となります
 ※W24・W27サイズはモンスターシリーズのみ



變更訂正事項

作成 2019年 8月 1日

名 称	フルハイトドアーステルス・モード 在来向け、壁厚130mm（塗り壁仕様）〔上枠勝ち〕
図 名	一般出入口引違い戸枠納まり図（上吊）

图面番号

RHD-4