





天井高納まり



※ガイドピースをビス止めするので天井から70mm
下地から70mmの範囲には木を必ず入れておいて下さい

縦枠下地の下部切欠き部分に
巾木(7×30)を納めます



当図はL勝手を示す

下地品番	NG130 DM-12**A L/R	NG130 DM-14**A L/R	NG130 DM-16**A L/R	NG130 DM-24**A L/R	NG130 DM-27**A L/R
ROW	1260	1563	1655	2361	2661
(W)	1228	1531	1623	2329	2629
(SW)	601	753	799	1152	1302
SW	560	712	758	1111	1261
DW	650	801	847	1200	1350
床付レール	1217 1本	1520 1本	1612 1本	2318 1本	2618 1本

※下地材は開口側の角に、R加工の有・無の選択ができます

※品番の**には24または27を入れて下さい

※塗りの厚みは2~3mmの仕様となります

※天井はクロス仕上の仕様となります

※ガイドピースの取付位置は、中方立下地からの寸法となります(塗る前に取り付けて下さい)

※床付レールの取付位置は、ボード面からの寸法となります(塗る前に取り付けて下さい)

※W24・W27サイズはモンスターシリーズのみ



変更
訂正
事項

作成 2019年 8月 1日

名称 フルハイトドアステルス・モード
在来向け、壁厚130mm(塗り壁仕様) [共通]
図名 一般出入口片引き戸枠納まり図(床付レール/面付)

図面番号
RHD-10