



当図はL勝手を示す

下地品番	NG145	NG145	NG145	NG145
	DP-14**B L/R	DP-16**B L/R	DP-24**B L/R	DP-27**B L/R
ROW	1563	1655	2417	2717
(W)	1531	1623	2385	2685
(SW)	781	827	1208	1358
SW	740	786	1167	1317
DW	773	819	1200	1350
上部レール	771 1本	817 1本	1198 1本	1348 1本
上部レール	756 1本	802 1本	1183 1本	1333 1本

小壁は両側共、現場手配となります
戸袋内部の巾を57mm確保して下さい

※下地材は開口側の角に、R加工の有・無の選択ができます
 ※品番の* *には2 4または2 7を入れて下さい
 ※塗りの厚みは2～3 mmの仕様となります
 ※天井はクロス仕上の仕様となります
 ※下部ガイドの取付位置は、塗り壁仕上げ面からの寸法となります(塗りの厚み3 mmの場合を示す)
 ※W 2 4・W 2 7サイズはモンスターシリーズのみ



變更訂正事項

作成 2019年 8月 1日

名 称	フルハイトドアーステルス・モード 在来向け、壁厚145mm（塗り壁仕様）〔上枠勝ち〕
図 名	一般出入口引込みポケット戸枠納まり図（上吊）

图面番号

QHD-8