



引手位置 ■モンスター
▲その他のシリーズ



天井高納まり

壁フカシ対応



当図はL勝手を示す

下地品番	NG145 SJ-35**Y L/R	NG145 SJ-45**Y L/R	NG145 SJ-51**Y L/R
ROW	3 2 2 1	4 4 5 3	5 0 5 3
(W)	3 1 8 9	4 4 2 1	5 0 2 1
(SW)	2 3 2 0	3 2 4 4	3 6 9 4
SW	2 2 7 9	3 2 0 3	3 6 5 3
DW	8 9 2	1 2 0 0	1 3 5 0
上部レール	8 9 8 3本	2 2 1 2 1本	2 5 1 2 1本
上部レール	2 2 7 6 2本	2 2 0 3 5本	2 5 0 3 5本
上部レール	2 2 8 5 1本		

※下地材は開口側の角に、R加工の有・無の選択ができます


※品番の**には24または27を入れて下さい

※塗りの厚みは2~3mmの仕様となります

※天井はクロス仕上げの仕様となります

※壁付ガイドの取付位置は、中方立下地からの寸法となります(塗る前に取り付けください)

※W45・W51サイズはモンスターシリーズのみ



壁付ガイドを壁に固定するため
70mm四方の木下地を入れておいて下さい



変更訂正事項

作成 2019年 8月 1日

名称 フルハイトドアステルス・モード
在来向け、壁厚145mm (塗り壁仕様) [上枠勝ち]

図名 一般出入口3枚引込み戸枠納まり図 (上吊)

図面番号

QHD-7